

MALE ZÁSTRČKA BEZODKAPOVÁ MALE NEREZ ISO 16028 - Hydraulická bezúkapová nerezová rychlospojka s palcovými závity, 200-500 bar (PLT4)

Kód produktu: 64224



- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Médium: Oleje
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Použití produktu: Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L

Rychlospojka vyrobená z nerez AISI 316.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FM1004-SS	6 mm	G 1/4"	300 bar	22	BG1-ISO 6,3	0,1 kg	ks	3 138,78 Kč	●
FM1006-SS	13 mm	G 3/8"	250 bar	30	BG2-ISO 10	0,16 kg	ks	3 805,74 Kč	●
FM1008-SS-03	13 mm	G 1/2"	250 bar	30	BG2-ISO 10	0,154 kg	ks	3 696,00 Kč	●
FM2008-SS	20 mm	G 1/2"	250 bar	32	BG3-ISO 12,5	0,185 kg	ks	4 370,76 Kč	●
FM1012-SS	20 mm	G 3/4"	200 bar	36	BG3-ISO 12,5	0,29 kg	ks	5 293,08 Kč	●
FM1016-SS	25 mm	G 1"	150 bar	41	BG4-ISO 19	0,431 kg	ks	5 794,56 Kč	●
FM1020-SS	30 mm	G 1.1/4"	100 bar	55	BG5-ISO 25	0,77 kg	ks	6 325,70 Kč	●