

FEMALE ZÁSUVKA NEREZ ISO 7241-1A - Kuličková nerezová hydraulická rychlospojka s vnitřním G závitem (PAV1)

Kód produktu: 64225



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Médium: Oleje, emulze
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Norma výrobku: ISO 7241-1A
- Použití produktu: Vysokotlaká hydraulická nerezová rychlospojka
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L

Hydraulická nerezová kuličková rychlospojka s BSP závity.
Tato řada vyžaduje spojení a rozpojení bez tlaku.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závít	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AF1004-SS	6 mm	G 1/4"	350 bar	BG 1, ISO6,3	0,21 kg	ks	2 422,20 Kč	●
AF1006-SS	10 mm	G 3/8"	315 bar	BG 2, ISO10	0,25 kg	ks	2 514,72 Kč	●
AF1008-SS	13 mm	G 1/2"	250 bar	BG 3, ISO12,5	0,28 kg	ks	2 641,32 Kč	●
AF1012-SS	19 mm	G 3/4"	230 bar	BG 4, ISO19	0,32 kg	ks	3 811,98 Kč	●
AF1016-SS	25 mm	G 1"	200 bar	BG 5, ISO25	0,92 kg	ks	5 454,00 Kč	●