

MALE ZÁSTRČKA NEREZ ISO 7241-1A - Kuličková nerezová hydraulická rychlospojka s vnitřním G závitem (PPV3)

Kód produktu: 64226



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Médium: Oleje, emulze
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Norma výrobku: ISO 7241-A
- Použití produktu: Vysokotlaká hydraulická rychlospojka
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L

Tato řada vyžaduje spojení a rozpojení bez tlaku. Na základě požadavku nebo u nerezových rychlospojek se dodává s těsněním z Vitonu (FKM).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AM1004-SS	6 mm	G 1/4"	350 bar	BG 1, ISO6,3	0,17 kg	ks	1 050,36 Kč	●
AM1006-SS	10 mm	G 3/8"	315 bar	BG 2, ISO10	0,17 kg	ks	1 086,96 Kč	●
AM1008-SS	13 mm	G 1/2"	250 bar	BG 3, ISO12,5	0,162 kg	ks	1 212,42 Kč	●
AM1012-SS	20 mm	G 3/4"	250 bar	BG 4, ISO19	0,45 kg	ks	2 003,04 Kč	●
AM1016-SS	25 mm	G 1"	200 bar	BG 5, ISO25	0,45 kg	ks	2 798,52 Kč	●