

FEMALE ZÁSUVKA NEREZ ISO 7241-1 B - Kuličková nerezová hydraulická rychlospojka s vnitřním G závitem (PBV1)

Kód produktu: 64228



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Médium: Oleje, emulze
- Bezpečnost: 4 : 1
- Norma výrobku: ISO 7241-1 B
- Použití produktu: Rychlospojka pro vysokotlaké spojení hydraul. hadic a stroje
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L

Hydraulická nerezová rychlospojka, samice závit BSPP IG, DIN 3852



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Série	Ventil	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
BF1004-SS	6,3 mm	G 1/4"	300 bar	19	BG 1, ISO6,3	ano	0,16 kg	ks	2 220,72 Kč	●
BF1006-SS	10 mm	G 3/8"	250 bar	22	BG 2, ISO10	ano	0,202 kg	ks	1 736,20 Kč	●
BF1008-SS	12,5 mm	G 1/2"	250 bar	27	BG 3, ISO12,5	ano	0,42 kg	ks	3 207,78 Kč	●
BF1012-SS	20 mm	G 3/4"	250 bar	34	BG 4, ISO19	ano	0,44 kg	ks	4 464,42 Kč	●
BF1016-SS	25 mm	G 1"	200 bar	41	BG 5, ISO25	ano	0,53 kg	ks	6 765,00 Kč	●
BF1016NPT-SS	25 mm	NPT 1"	200 bar	41	BG 5, ISO25	ano	0,53 kg	ks	6 765,00 Kč	●