

ÚHLOVÁ NÁSTRČNÁ SPOJKA PRODLOUŽENÁ - Push-IN šroubení - 0,95 až 10 bar pro 0°/+60°C

Kód produktu: 52526



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Polyuretan, poniklovaná mosaz MS 58, nylon, závity s teflonovým povlak
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Vzduch
- Použití produktu: Stlačený vzduch, neutrální plyny, vakuum
- Zkrácená poznámka: Spojky umožňují úhlové natáčení plastového hrdla ke směru tahu hadice.

Použití zejména pro automatizační, měřicí nebo regulační techniku, rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství CNC stroje, nebo v automobilovém průmyslu. Prodloužení spojky zajišťuje mosazný, niklovaný šestihran, za který je možné spojku utahovat při montáži. Tabulkový údaj *D - "Push-In nástrčného systému" - uvádíme "určeno na hadici" vnější průměr "D" kalibrované hadice, pro kterou je spojka vyrobena. Vhodné hadice jsou hadice AEROTEC PA, AEROTEC PU a podobné hadice.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSMLLM53	*D3	M5	10 bar	95 kPa	Mini	0,008 kg	1	ks	65,50 Kč	●
IQSMLLM54	*D4	M5	10 bar	95 kPa	Mini	0,009 kg	1	ks	52,00 Kč	●
IQSMLLM56	*D6	M5	10 bar	95 kPa	Mini	0,01 kg	1	ks	56,70 Kč	●
IQSMLLM64	*D4	M6	10 bar	95 kPa	Mini	0,014 kg	1	ks	56,70 Kč	●
IQSMLLM66	*D6	M6	10 bar	95 kPa	Mini	0,011 kg	1	ks	62,40 Kč	●
IQSMLLM74	*D4	M7	10 bar	95 kPa	Mini	0,014 kg	1	ks	52,00 Kč	●
IQSMLLM76	*D6	M7	10 bar	95 kPa	Mini	0,015 kg	1	ks	56,70 Kč	●
IQSMLL184G	*D4	G 1/8"	10 bar	95 kPa	Mini	0,014 kg	1	ks	52,00 Kč	●
IQSMLL186G	*D6	G 1/8"	10 bar	95 kPa	Mini	0,015 kg	1	ks	56,70 Kč	●