

PŘÍPOJKA ÚHLOVÁ L-90° CV - Přípojka přímá s vnějším trubkovým, poteflonovaným R závitem

Kód produktu: 33746



33746

- Pracovní teplota: -20°C až +150°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Médium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému - vysokoteplotní
- Zkrácená poznámka: Řady CV mají Vitonové těsnění

Přípojky CV jsou z niklované mosazi těsněné Vitonovými o-kroužky pro dosažení provozní teploty do 150°C. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Trubkový kuželový závit "R" je poteflonovaný (nástríkem) na závitu. Do kostky se dotahují vnitřním šestihranem. Při montáži se používají výhradně těsnění a tuky bez obsahu silikonu!

33746



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	D.*	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PLCV-1/8-D04-183	*D4	R 1/8"	15 bar	D=4 mm	0,006 kg	ks	68,30 Kč	●
PLCV-1/8-D06-183	*D6	R 1/8"	15 bar	D=6 mm	0,02 kg	ks	68,30 Kč	●
PLCV-1/8-D08-183	*D8	R 1/8"	15 bar	D=8 mm	0,023 kg	ks	82,00 Kč	●
PLCV-1/4-D04-183	*D4	R 1/4"	15 bar	D=4 mm	0,027 kg	ks	90,80 Kč	●
PLCV-1/4-D06-183	*D6	R 1/4"	15 bar	D=6 mm	0,024 kg	ks	74,50 Kč	●
PLCV-1/4-D08-183	*D8	R 1/4"	15 bar	D=8 mm	0,027 kg	ks	81,80 Kč	●
PLCV-1/4-D10-183	*D10	R 1/4"	15 bar	D=10 mm	0,038 kg	ks	116,00 Kč	●