

HSU KOMPLET NEREZ Hydraul. kol. 90° - Hydraulická přechodka závitů Metrické/BSPP

Kód produktu: 52528



- Pracovní teplota: -60°C až +400°C
- Norma výrobku: DIN 2352-24°
- Materiál těsnění: -
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Hydraulická spojka pro trubky těžké řady
- Materiál produktu: Nerez DIN 1.4571 (AISI 316Ti) X6CrNiMoTi 17-12-2

Nerezová úhlová spojka je v kompletu: hrdlo-matice-prstény. Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům. Mechanické vlastnosti oceli: Pevnost v tahu Rm 520 - 690 N/mm2. Mez průtažnosti (kluzu) Rp0,2 min. 220 N/mm2. Chemické odolnost: Na korozně více namáhané konstrukce a v prostředí se zvýšenou přítomností chloridů. Odolnost proti korozi ve středně silných kyselinách a loužích vyjma kys. dusičné a nitrosných plynů. Středně odolná proti důlkové korozi v chloridovém prostředí. Lze ji použít pro styk s potravinami a pokrmý, ale nelze ji použít pro styk s pitnou vodou.



Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
LME06S-SS-03	6S mm	2x M14x1,5 mm	12	630 bar	ks	559,00 Kč	●
LME08S-SS-03	8S mm	2x M16x1,5 mm	14	630 bar	ks	630,00 Kč	●
LME10S-SS-03	10S mm	2x M18x1,5 mm	17	630 bar	ks	798,00 Kč	●
LME12S-SS-03	12S mm	2x M20x1,5 mm	17	630 bar	ks	882,00 Kč	●
LME14S-SS-03	14S mm	2x M22x1,5 mm	36	630 bar	ks	1 050,00 Kč	●
LME16S-SS-03	16S mm	2x M24x1,5 mm	36	400 bar	ks	1 218,00 Kč	●
LME20S-SS-03	20S mm	2x M30x2 mm	36	400 bar	ks	1 848,00 Kč	●
LME25S-SS-03	25S mm	2x M36x2 mm	41	400 bar	ks	2 823,00 Kč	●