

VÍCENÁSOBNÝ ROZDĚLOVAČ PUSH-In - Rozvodná kostka s vnějším G závitem, otočné spojení hadic 20 Bar

Kód produktu: 33813



- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Vzduch, neutrální plyny
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, pneumatika, měřicí a regulační technika
- Zkrácená poznámka: *D - Určeno na hadici je myšlen vnější průměr kalibrované hadice.

Patrový rozvaděč. Při montáži otočné spojení do dvou nebo tří vývodů pro kalibrované hadice pro uchycení systémem Push-In. Média: Stlačený vzduch s obsahem oleje a bez obsahu oleje, neutrální plyny, (voda max. 60°) .

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSLV2184G-183	2x D4	G 1/8"	20 bar	95 kPa	*D4-D4 mm	0,026 kg	1	ks	121,00 Kč	●
IQSLV2186G-183	2x D6	G 1/8"	20 bar	95 kPa	*D6-D6 mm	0,027 kg	1	ks	123,50 Kč	●
IQSLV2146G-183	2x D6	G 1/4"	20 bar	95 kPa	*D6-D6 mm	0,044 kg	1	ks	130,50 Kč	●
IQSLV2148G-183	2x D8	G 1/4"	20 bar	95 kPa	*D8-D8 mm	0,047 kg	1	ks	143,10 Kč	●
IQSLV23810G-183	2x D10	G 3/8"	20 bar	95 kPa	*D10-D10 mm	0,075 kg	1	ks	158,00 Kč	●
IQSLV21210G-183	2x D10	G 1/2"	20 bar	95 kPa	*D10-D10 mm	0,115 kg	1	ks	163,80 Kč	●
IQSLV21212G-183	2x D12	G 1/2"	20 bar	95 kPa	*D12-D12 mm	0,125 kg	1	ks	180,00 Kč	●
IQSLV3-184G-183	3x D4	G 1/8"	20 bar	95 kPa	*D4-D4-D4 mm	0,034 kg	1	ks	141,00 Kč	●

IQSLV3-186G-183	3x D6	G 1/8"	20 bar	95 kPa	*D6-D6-D6 mm	0,037 kg	1	ks	145,00 Kč	
IQSLV3-188G-183	3x D8	G 1/8"	20 bar	95 kPa	*D8-D8-D8 mm	0,04 kg	1	ks	168,00 Kč	
IQSLV3-186-183	3x D6	R 1/8"	20 bar	95 kPa	*D6-D6-D6 mm	0,037 kg	1	ks	122,00 Kč	
IQSLV3-146-183	3x D6	R 1/4"	20 bar	95 kPa	*D6-D6-D6 mm	0,065 kg	1	ks	124,20 Kč	
IQSLV3-148-183	3x D8	R 1/4"	20 bar	95 kPa	*D8-D8-D8 mm	0,065 kg	1	ks	155,30 Kč	