


EPDM MANTICORE 10% 50 E - Pryž bez vložky odolná povětrnostním vlivům a chemikáliím (-30°/+90°) 4 MPa

Kód produktu: 20328

TIP



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -30°C až +90°C
- Materiál produktu: 10% EPDM/SBR
- Materiál vnitřní: EPDM
- Tvrdost: 50° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 40 kg/cm2 (4 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 200% dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: 1,45 g/cm3 dle DIN 53508
- Výztuha: --
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS
- Médium: Horká voda, chemikálie
- Vlastnosti: Stlačitelnost dle DIN 53517 <=50% (70°C/22 Hod.)
- Použití produktu: Kompaktní pryž odolná venkovnímu prostředí a chemikáliím pro výrobu těsnění v automobilním průmyslu
- Vnější barva: černá
- Zkrácená poznámka: Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.

Kompaktní pryž s obsahem 10% EPDM odolná venkovnímu prostředí, vhodná pro výrobu těsnění v automobilním průmyslu. Při venkovním použití je odolná ozónu, záporných teplotám a chemickým roztokům. Tato pryž se vyrábí bez vložek pro výrobu měkčích těsnění a její tvrdost je 50°ShA. Není vhodná pro koncentrované kyseliny a zásady, oleje a rozpouštědla. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Počet vložek	Šířka	Celková délka	Balení [m2]	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/140-D0050-102	2 mm	--	1400 mm	10.000 mm	14	14	2,9 kg	m2	385,00 Kč	●
003/140-D0050-102	3 mm	--	1400 mm	10.000 mm	14	14	4,35 kg	m2	502,00 Kč	●
004/140-D0050-102	4 mm	--	1400 mm	10.000 mm	14	14	5,8 kg	m2	672,00 Kč	●
005/140-D0050-102	5 mm	--	1400 mm	10.000 mm	14	14	7,25 kg	m2	791,00 Kč	●
006/140-D0050-102	6 mm	--	1400 mm	10.000 mm	14	14	8,7 kg	m2	1 026,00 Kč	●
008/140-D0050-102	8 mm	--	1400 mm	5.000 mm	7	7	11,6 kg	m2	1 345,00 Kč	●
010/140-D0050-102	10 mm	--	1400 mm	5.000 mm	7	7	14 kg	m2	1 679,00 Kč	●