

NÁSTRČNÁ SPOJKA SAMOZAVÍRACÍ AR (AG) - Přípojka do kostky s vnějším závitem R i G a ventilem

Kód produktu: 52530



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka nástrčného systému pro stlačený vzduch

Přípojka "PUSH-In" s vnějším palcovým závitem a šestihranem. Spojka má ventil, který zabraňuje úniku vzduchu při výjmutí hadice. Na rozdíl od funkce zpětného ventilu, který zajišťuje směr toku média jedním směrem. Jednoruční provedení funguje na principu připojení PA, PTFE, PU nebo PE hadice přes kolety spojek.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	O-kroužek	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSK146G-183	*D6	G 1/4"	10 bar	95 kPa	O-kroužek	0,025 kg	1	ks	93,00 Kč	●
IQSK146R-183	*D6	R 1/4"	10 bar	95 kPa	PTFE v závitu	0,022 kg	1	ks	93,00 Kč	●
IQSK148G-183	*D8	G 1/4"	10 bar	95 kPa	O-kroužek	0,028 kg	1	ks	102,00 Kč	●
IQSK148R-183	*D8	R 1/4"	10 bar	95 kPa	PTFE v závitu	0,021 kg	1	ks	93,00 Kč	●
IQSK1410G-183	*D10	G 1/4"	10 bar	95 kPa	O-kroužek	0,033 kg	1	ks	128,30 Kč	●
IQSK1410R-183	*D10	R 1/4"	10 bar	95 kPa	PTFE v závitu	0,03 kg	1	ks	116,50 Kč	●
IQSK388G-183	*D8	G 1/4"	10 bar	95 kPa	O-kroužek	0,044 kg	1	ks	124,30 Kč	●
IQSK388R-183	*D8	R 3/8"	10 bar	95 kPa	PTFE v závitu	0,037 kg	1	ks	114,00 Kč	●

IQSK3810G-183	*D10	G 3/8"	10 bar	95 kPa	O-kroužek	0,045 kg	1	ks	129,00 Kč	
IQSK3810R-183	*D10	R 3/8"	10 bar	95 kPa	PTFE v závitu	0,033 kg	1	ks	117,00 Kč	
IQSK3812G-183	*D12	G 3/8"	10 bar	95 kPa	O-kroužek	0,06 kg	1	ks	149,50 Kč	
IQSK3812R-183	*D12	R 3/8"	10 bar	95 kPa	PTFE v závitu	0,06 kg	1	ks	136,10 Kč	
IQSK1210G-183	*D10	G 1/2"	10 bar	95 kPa	O-kroužek	0,06 kg	1	ks	149,50 Kč	
IQSK1210R-183	*D10	R 1/2"	10 bar	95 kPa	PTFE v závitu	0,06 kg	1	ks	135,00 Kč	
IQSK1212G-183	*D12	G 1/2"	10 bar	95 kPa	O-kroužek	0,08 kg	1	ks	154,00 Kč	
IQSK1212R-183	*D12	R 1/2"	10 bar	95 kPa	PTFE v závitu	0,065 kg	1	ks	150,00 Kč	