


PIRELI-U EPDM 65° GA3.224/6 - Profil s kovovou výztuží s bočním těs. EPDM, -40/+100°C, plech 5 - 6 mm

Kód produktu: 25424



- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: EPDM/Ocel
- Tvrdost: EPDM 60°ShA
- Výztuha: Ocel
- Norma výrobku: Rozměry dle ISO 3302-1 E2
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: **Parametr = balení je závazný, 50 m**

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Série	Šířka	Kóta A	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GA3.224/6.EPDM65-1	*D5 - 6 mm mm	A3 224/6	28 mm	27	14,8	0,249 kg	75	m	110,50 Kč	