

PERROT TRN AG POZINK - Pozinkovaný, typ VP, DN 50 až 150 mm

Kód produktu: 33610



- Pracovní teplota: -40°C až +80°C
- Materiál produktu: Uhlíková ocel
- Médium: Abrazivní materiály, kašovitě hmoty
- Materiál těsnění: NR
- Vlastnosti: Konstrukce umožňuje maximální vychýlení až 15%.
- Použití produktu: Univerzální kardanová rychlospojka

Rychlospojkový systém PERROT funguje na principu kardanového spoje. Rychlospojka slouží k dopravě vysoce abrazivních materiálů. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/VP-AG2	50 mm	G 2"	10 bar	Standard VP	1,2 kg	1	ks	486,00 Kč	●
070/VP-AG65	70 mm	G 2.1/2"	10 bar	Redukce	1,3 kg	1	ks	678,00 Kč	●
070/VP-AG3-124	70 mm	G 3"	10 bar	Redukce	1,1 kg	1	ks	868,00 Kč	●
089/VP-AG3	76 mm	G 3"	10 bar	Standard VP	1,5 kg	1	ks	876,00 Kč	●
108/VP-AG2.1/2	100 mm	G 2.1/2"	10 bar	Standard VP	1,9 kg	1	ks	1 105,00 Kč	●
108/VP-AG3	100 mm	G 3"	10 bar	Standard VP	1,9 kg	1	ks	1 105,00 Kč	●
108/VP-AG4	100 mm	G 4"	10 bar	Standard VP	2,1 kg	1	ks	1 105,00 Kč	●
133/VP-AG5	125 mm	G 5"	10 bar	Standard VP	2,7 kg	1	ks	1 699,50 Kč	●
159/VP-AG6	150 mm	G 6"	10 bar	Standard VP	3,9 kg	1	ks	1 962,00 Kč	●
216/VP-AG8	200 mm	G 8"	10 bar	Standard VP	6,9 kg	1	ks	6 798,00 Kč	●