


MIKROPORÉZNÍ PROFIL ČTVERCOVÝ S DUTINKOU - Měkčené pryžové těsnění EPDM 20°Sh (-30/+100°C)

Kód produktu: 27036



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: EPDM 20°Sha
- Médium: Vzduch, prach, voda
- Norma výrobku: --
- Tažnost: 150%
- Tvrdost: 15°-20° Shore A
- Výztuha: --
- Vnější barva: Šedo-černé
- Použití produktu: Těsnění odolné chemii, prachu apod.

Dutiny profilu zvyšují poddajnost zmáčknutí těsnění při stejné síle jako mají měkčené profily "plné". Těsnění lze lepit na hrany kovů, dřeva nebo plastů pomocí lepidel Alkaprén, viz související výrobky.



27036



Varianty zboží

Objednací kód	Kóta A	Kóta B	Provedení	Hmotnost	Balení [MJ]	Poznámka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TLM-15x15-EPDM/O	15	15	15x15 mm	0,035 kg	50		m	42,40 Kč	●
TLM-20x20-EPDM/O	20	20	20x20 mm	0,043 kg	50		m	90,20 Kč	●
TLM-22x22-EPDM/O-2	22	22	22x22 mm	0,051 kg	50	2 proudy	m	102,20 Kč	●
TLM-25x25-EPDM/O	25	25	25x25 mm	0,069 kg	50		m	118,30 Kč	●