

Tlakový redukční ventil pro ofukovací pistole IG1/4" - Mosaz AG/IG, tabulkové režimy redukce tlaku 5* / 10* / 15* Bar

Kód produktu: 33826



33826

- Pracovní teplota: -0°C až +80°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Tlakový vzduch, neutrální plyny

Použití: 1. Závitová vsuvka před ofukovací pistole. 2. Obráběcí stroje nebo pneu zařízení seřizené pro přesný tlak, na kterém mají pracovat. Redukční režim pracuje od 5 do 15 barů. Tabulkově jsou tyto 3 režimy redukce tlaku zobrazeny symbolem >, kde údaj za šipkou je výstupní tlak pro strojní zařízení či pistoli, tlak před šipkou je vstupní tlak (přívod do ventilu). Redukční tlak nezpůsobí poškození nebo velké či nevhodné rázy.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Poznámka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
BLP.DR20-183	G 1/4"	G 1/4"	15 bar	17	5>2,0 10>2,3 15>2,5 bar	0,034 kg	1	ks	306,00 Kč	●
BLP.DR30-183	G 1/4"	G 1/4"	15 bar	17	5>2,8 10>3,2 15>3,5 bar	0,034 kg	1	ks	296,00 Kč	●
BLP.DR40-183	G 1/4"	G 1/4"	15 bar	17	5>3,4 10>4,1 15>4,5 bar	0,034 kg	1	ks	296,00 Kč	●
BLP.DR50-183	G 1/4"	G 1/4"	15 bar	17	5>4,1 10>5,0 15>5,5 bar	0,035 kg	1	ks	300,00 Kč	●
BLP.DR60-183	G 1/4"	G 1/4"	15 bar	17	5>4,1 10>5,0 15>5,5 bar	0,035 kg	1	ks	322,00 Kč	●
BLP.DR70-183	G 1/4"	G 1/4"	15 bar	17	5>5,0 10>6,9 15>7,7 bar	0,035 kg	1	ks	389,00 Kč	●
BLP.DR80-183	G 1/4"	G 1/4"	15 bar	17	5>5,0 10>6,9 15>7,7 bar	0,035 kg	1	ks	414,00 Kč	●