

MS/NI ŠROUBENÍ L90° AR PUSH-ON - Úhlové s vnějším s kuželovým R závitem

Kód produktu: 33825



- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: --
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Použití produktu: Stlačený vzduch, kapaliny a tekutiny
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité plastové trubce.

Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání. Hadice se montuje po vyšroubování převlečné matice nasazením na nátrubek a zpětným utažením. *D = vnější průměr hadice (*D5x3), kde 3 je vnitřní průměr ("3mm") trubičky (koresponduje s toulcem Push-on).



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GCK553MSV-183	*D5x3	M5	10 bar	99 kPa	0,01 kg	1	ks	55,00 Kč	●
GCK182MSV-183	*D4x2	R 1/8"	10 bar	99 kPa	0,014 kg	1	ks	76,20 Kč	●
GCK1853MSV-183	*D5x3	R 1/8"	10 bar	99 kPa	0,011 kg	1	ks	49,00 Kč	●
GCK184MSV-183	*D6x4	R 1/8"	10 bar	99 kPa	0,014 kg	1	ks	49,00 Kč	●
GCK186MSV-183	*D8x6	R 1/8"	10 bar	99 kPa	0,015 kg	1	ks	50,00 Kč	●
GCK188MSV-183	*10x8	R 1/8"	10 bar	99 kPa	0,024 kg	1	ks	62,00 Kč	●
GCK144MSV-183	*D6x4	R 1/4"	10 bar	99 kPa	0,019 kg	1	ks	50,00 Kč	●