

STANDARD ESOI MS/NI - Rychlospojka ARO, DN 5,5 s vnějším R závitem, čep 11 mm, 35 bar, Cejn 300

Kód produktu: 33829



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Stlačený vzduch, plyny, kapaliny
- Maximální průtok: 1140 l/min
- Norma výrobku: ARO 210, ORION 44510, ISO 228 DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar, DN 5,5, čep vsuvky 11 mm
- Použití produktu: Vzduchové rozvody kompatibilní s ARO 210 a ORION 44510, (Švýcarsko, Benelux)



Rychlospojka jednostranně uzavíratelná s průměrem čepu vsuvky 11 mm. Vysoce kvalitní, extrémně robustní rychlospojky s americkým profilem podle norem ARO 210, Orion 44510, Parker/Rectus Ser.14/22, ARO 210 nebo CEJN 300. Velké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Pro přívod stlačeného vzduchu i kapalná nebo plynná média v průmyslu a řemeslné výrobě. Materiál: přípojovací části, těleso ventilu, ventil - niklovaná mosaz MS 58, objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel, pružiny, rozpěrný kroužek, koule - nerezová ocel, těsnění Perbunan NBR.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESOI14A	5,5 mm	R 1/4"	35 bar	19	61 mm	0,095 kg	ks	275,00 Kč	●
ESOI38A	5,5 mm	R 3/8"	35 bar	19	61 mm	0,098 kg	ks	275,00 Kč	●
ESOI12A	5,5 mm	R 1/2"	35 bar	22	64 mm	0,12 kg	ks	285,00 Kč	●