

MANOMETR GLYCERINOVÝ DN 50 - Průměr 50 mm, zadní i spodní připojení

Kód produktu: 33852



- Pracovní teplota: -40°C až +60°C
- Médium: Kapaliny, vzduch
- Použití produktu: Hydraulika, vzduchotechnika, topenářství
- Norma výrobku: EN837-1
- Materiál produktu: Pouzdro AISI 304

Glycerinový manometr pro hydrauliku G308 v průměrech D=50 mm. Třída přesnosti tohoto typu je 1,6%. Glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku. Pro měření tlaku vzduchu, vody, oleje a neagresivních látek. Otřesuvzdorné manometry s vodotěsným pouzdem jsou určeny do těžších podmínek, kdy na manometr působí vibrace, vlhkost a jiné ztěžující podmínky.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Série	Provedení	Barva	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MMG50-40Z-1/8	50 mm	G 1/8"	0-40 bar	tř. př. 1,6%		zadní připojení	ks	265,00 Kč	●
MMG50-250S-1/8	50 mm	G 1/8"	0-250 bar	tř. př. 1,6%	spodní připojení		ks	265,00 Kč	●
MMG50-250Z-1/8	50 mm	G 1/8"	0-250 bar	tř. př. 1,6%	zadní připojení		ks	265,00 Kč	●
MMG50-400S-1/8	50 mm	G 1/8"	0-400 bar	tř. př. 1,6%	spodní připojení		ks	265,00 Kč	●
MMG50-400Z-1/4	50 mm	G 1/4"	0-400 bar	tř. př. 1,6%	zadní připojení		ks	617,40 Kč	●
MMG50-400S-1/4	50 mm	G 1/4"	0-400 bar	tř. př. 1,6%	spodní připojení		ks	617,40 Kč	●