

PIRELI-U-PVC/EPDM 78°Sh GA2.207 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. PVC/EPDM -25/+70°C, plech 4-6 mm

Kód produktu: 25418



- Pracovní teplota: -25°C až +70°C
- Materiál produktu: PVC/EPDM/Ocel
- Tvrdost: PVC 78° ShA/ EPDM 60°ShA
- Výztuha: Ocel
- Norma výrobku: Rozměry dle ISO 3302-1 E2
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní
- Materiál těsnění: U-PVC, břicho EPDM

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu PVC/EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Série	Velikost [modul]	Kóta A	Kóta B	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GA2.207.EPDM78-1	*D 4-6 mm	A2 207	*O 15 mm	12,7	29	78°Sh EPDM	0,29 kg	50	m	115,70 Kč	●