

ANFOR A.49 PŘÍRUBA/ TRN - Pevná příruba EN 1092-1 s hadicovým toulcem, pozink

Kód produktu: 33857



- Pracovní teplota: -40°C až +80°C
- Bezpečnost: 10 : 1
- Materiál produktu: Pozinkovaná ocel
- Materiál vnitřní: Ocel
- Materiál těsnění: --
- Norma výrobku: EN 1092-1 PN 10
- Médium: Voda, kejda, kašovitě hmoty
- Vlastnosti: Určena k navaření do trnů - hadicových toulců
- Použití produktu: Průmysl všeobecně

Výrobek má nejčastější použití v zemědělství, stavebnictví nebo průmyslu obecně. Další průměry dle poptávek. Koty viz BLACK STEEL FLANGE. Kóta "K" je u všech přírub rozměrem roztečné kružnice - EN 1092-1. ANFOR jsou koncovky ze systému ITAL, jsou oproti Perrotu robustnějšího provedení s jinými rozměry. Jde o rychlospojkový systém fungující na principu kardanového spoje, mají delší životnost a snesou vysokou mechanickou zátěž. Nejčastější použití v zemědělství, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, přepravě sypkých hmot. Materiály: z pozinkované oceli, černé oceli (ke sváření) nebo nerez.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Roztečná kružnice	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
100X100-A.49-FE/ZN	100 mm	102	180	10 bar	5,1 kg	1	ks	1 102,00 Kč	●
150X150-A.49-FE/ZN	150 mm	152	240	10 bar	7,6 kg	1	ks	1 838,00 Kč	●
200X200-A.49-FE/ZN	200 mm	202	295	10 bar	10,3 kg	1	ks	3 150,00 Kč	●
250X250-A.49-FE/ZN	250 mm	250	350	10 bar	12,6 kg	1	ks	5 394,00 Kč	●