

NAVAŘOVACÍ MUFNA OCELOVÁ DIN2986 - Welding, délka celá/poloviční PN 40

Kód produktu: 33886

- Pracovní teplota: -40°C až +300°C
- Materiál produktu: Ocel 11.375
- Použití produktu: Navařovací závitové šroubení
- Zkrácená poznámka: Německé značení oceli ST 37-2



Ocel třídy 11, nelegovaná, jakostní, jemnozrnná, konstrukční.
Použití: spojka pro a jeřábové konstrukce, podvozky vozidel či vagónů, hydraulické komponenty, příruby. Na základě požadavku lze dodat v materiálu nerez DIN 1.4571.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Celková délka	D.*	Balení [MJ]	Hmotnost	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SIG12ASST-L15	Rp 1/2"	PN 40 bar	15 mm mm	*D26,6 mm	1	0,029 kg	Poloviční L	ks	15,60 Kč	●
SIG12ASST-L34	Rp 1/2"	PN 40 bar	34 mm mm	*D26,6 mm	1	0,06 kg	Plná délka	ks	19,20 Kč	●
SIG34ASST-L36	Rp 3/4"	PN 40 bar	36 mm mm	*D31,8 mm	1	0,08 kg	Plná délka	ks	28,20 Kč	●
SIG10ASST-L20	Rp 1"	PN 40 bar	20 mm mm	*D39,5 mm	1	0,065 kg	Poloviční L	ks	30,00 Kč	●
SIG10ASST-L43	Rp 1"	PN 40 bar	43 mm mm	*D39,5 mm	1	0,14 kg	Plná délka	ks	40,80 Kč	●
SIG54ASST-L22	Rp 5/4"	PN 40 bar	22 mm mm	*D48,3 mm	1	0,085 kg	Poloviční L	ks	33,60 Kč	●
SIG54ASST-L48	Rp 5/4"	PN 40 bar	48 mm mm	*D48,3 mm	1	0,185 kg	Plná délka	ks	59,00 Kč	●
SIG32ASST-L22	Rp 6/4"	PN 40 bar	22 mm mm	*D54,5 mm	1	0,11 kg	Poloviční L	ks	56,00 Kč	●
SIG32ASST-L48	Rp 6/4"	PN 40 bar	48 mm mm	*D54,5 mm	1	0,23 kg	Plná délka	ks	65,40 Kč	●