

PIRELI-U EPDM 60° GA2.4872/EN 45545-2 - Profil s kov. výztuží a horním těs. EPDM -40/+100°C, samozhášivé i standardní

Kód produktu: 25426



- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: EPDM/Ocel
- Tvrdost: EPDM 60°ShA
- Výztuha: Ocel
- Norma výrobku: EN 45545-2 (drážní norma samozhášivé pryže)
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Pro drážní účely dodáváme s kódem : GA2.4872-EPDM-EN45545 - dle normy EN 45545-2 (bez této normy jde o standardní EPDM). Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Série	Velikost [modul]	Kóta A	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GA2.4872-EPDM60-1	*D1 - 3 mm mm	Standard	*O 10,7 mm	11	21,5	0,18 kg	50	m	199,00 Kč	●
GA2.4872-EPDM-EN45545	*D1 - 3 mm mm	Samozhášivé	*O 10,7 mm	11	21,5	0,18 kg	50	m	215,80 Kč	●