

MUFNA 2x IG/PP ČERNÁ PN10 - PN10 Polypropylénová spojka s palcovými závitů BSP

Kód produktu: 33899



- Bezpečnost: 2 : 1
- Pracovní teplota: +5°C až +90°C
- Materiál produktu: PP - Polypropylén
- Materiál těsnění: -
- Médium: Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí
- Použití produktu: Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami

Polypropylén je dobře odolný olejům, organickým rozpouštědům a alkoholům. Použití pro potrubní systém, jednoduché a bezpečné spojování šroubovacím způsobem s lepidly do závitů. PN je hodnota provozního tlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SIG12-PP-09	2x G 1/2"	PN10 bar	80 kPa	27	0,036 kg	1	ks	24,20 Kč	●
SIG34-PP-09	2x G 3/4"	PN10 bar	80 kPa	32	0,043 kg	1	ks	27,20 Kč	●
SIG10-PP-09	2x G 1"	PN10 bar	80 kPa	34	0,036 kg	1	ks	30,90 Kč	●
SIG54-PP-09	2x G1.1/4"	PN10 bar	80 kPa	41	0,08 kg	1	ks	90,00 Kč	●
SIG32-PP-09	2x G1.1/2"	PN10 bar	80 kPa	46	0,096 kg	1	ks	101,00 Kč	●
SIG20-PP-09	2x G 2"	PN10 bar	80 kPa	60	0,119 kg	1	ks	145,00 Kč	●
SIG30-PP-09	2x G 3"	PN 6 bar	80 kPa	90	0,22 kg	1	ks	461,00 Kč	●
SIG40-PP-09	2x G 4"	PN 6 bar	80 kPa	90	0,55 kg	1	ks	629,00 Kč	●