


TLAKOVÝ SPÍNAČ DESKOVÝ / NASTAVITELNÝ - Pro oleje, vodu i vzduch, IP 65, konektorový, přesné ruční nastavení

Kód produktu: 32821



- Materiál vnější: Ocel, galvanicky potažená
- Materiál vnitřní: Mosazný spínač, NBR membrána
- Médium: Oleje, voda, vzduch
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Norma výrobku: IP 65 (Stupeň krytí)
- Použití produktu: Výkonový - 24 V DC / 3 A, 250 V AC / 6 A
- Vlastnosti: Hodnota hystereze 15 - 20% (vakuový spínač 15 - 25%)
- Zkrácená poznámka: Přírubový s vnitřním závitem
- Materiál produktu: Ocel/ MS

Tlakový spínač převádí pneumatické či tlakové signály na elektrické. Spínací bod je plynule nastavitelný pomocí nastavovacího kolečka. Nastavení spínacího bodu je z výroby dáno uprostřed rozsahu nastavení tlaku $\pm 0,5$ baru. Při volbě spínače je nutno kromě požadovaného rozsahu nastavení tlaku zkontrolovat také maximální přípustný tlak v systému. Připojení kabelu: přes úhlový konektor DIN 43650 / EN 175301-803 A (velikost 3, 4-póly) Připoje, které jsou s výbavou kabelového konektoru *-M12, mají čepové 4 póly, IP 67, nikoliv jazýčkové. Na poptávku s vnějším závitem (tj. včetně závitové vsuvky 1/4"). V závislosti na připojení lze mikrospínač použít jako rozpínací kontakt, spínací kontakt nebo přepínací kontakt. Pohonové média - okruhy: Hydraulický olej, strojní olej, terpentýn, topný olej, vzduch, voda.



Varianty zboží

Objednáací kód	Provozní tlak	Vnitřní závit	Balení [MJ]	Ovládání	Hmotnost	Podtlak	Vnější závit	D.*	Typ	Poznámka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DRSZ1-(-1/+15)-03	-1/+15 bar	G 1/4"	1	24/220V (3/6A)	0,32 kg	85 kPa		P.max:20 Bar mm	Vakuový	3 jazýčkový	ks	1 471,00 Kč	●
DRSZ8-M12(+0,5/+8)-183	+0,5/+8 bar	G 1/4"	1	24/220V (3/6A)	0,32 kg	kPa		P.max:60 Bar mm	Tlakový	3 čepy	ks	1 227,00 Kč	●
DRSZ2-(+0,2/+2)-183	+0,2/+2 bar	G 1/4"	1	24/220V (3/6A)	0,32 kg	kPa		P.max:60 Bar mm	Tlakový	3 jazýčkový	ks	1 092,00 Kč	●
DRSZ8-(+0,5/+8)-183	+0,5/+8 bar	G 1/4"	1	24/220V (3/6A)	0,32 kg	kPa		P.max:60 Bar mm	Tlakový	3 jazýčkový	ks	1 227,00 Kč	●
DRSZ16-(+1/+16)-183	+1/+16 bar	G 1/4"	1	24/220V (3/6A)	0,33 kg	kPa		P.max:60 Bar mm	Tlakový	3 jazýčkový	ks	1 092,00 Kč	●
DRSZ250-(+20/+250)-183	+20/+250 bar		1	24/220V (3/6A)	0,38 kg	kPa	G 1/4"	P.max:350 Bar mm	Tlakový	3 jazýčkový	ks	2 016,00 Kč	●