

T SPOJKA REDUKČNÍ PUSH-IN 10 Bar - Úhlová spojka 90° (opačná) (-0,95/+10 bar) -5 až +65°C

Kód produktu: 52345



- Pracovní teplota: -5°C až +65°C
- Materiál produktu: POM - Acetálová pryskyřice,
- Materiál těsnění: NBR O-kroužek
- Médium: Vzduch, chemické roztoky, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: RoHS bez silikonu
- Použití produktu: Zástrčkové spoje s plastovým pouzdrem
- Vnější barva: Bílá
- Zkrácená poznámka: Voda 0° - 40°C

Univerzální rychlospojky s centrálním větším průměrem *D. Typ SMC, Serie KQ2. Tento výrobek Push/In je vyráběn pro metrické rozměry hadic. Označené průměry jsou venkovní průměry kalibrovaných hadic či trubiček z materiálu PA, PU, PTFE nebo PE. Zářezné břity uvnitř spojek jsou vyrobeny z nerezů AISI 304.



Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Provozní tlak	Podtlak	Typ	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
T-04-06-04.SMC	*D6 mm	10 bar	95 kPa	D4-D6-D4	0,0032 kg	1	ks	148,00 Kč	●
T-06-08-06.SMC	*D8 mm	10 bar	95 kPa	D6-D8-D6	0,005 kg	1	ks	148,00 Kč	●
T-08-10-08.SMC	*D10 mm	10 bar	95 kPa	D8-D10-D8	0,008 kg	1	ks	184,00 Kč	●