

CHEMITEC COMPOSIT PTFE 300HD C5.XX1 - Kompozitní hadice EN 13765:2010 TYP3, 15 Bar (-40/+100°C) ASAS

Kód produktu: 60043



- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál vnitřní: PTFE
- Materiál vnější: Nerezové spirály AISI 304
- Materiál těsnění: Viton manžety
- Vodivost: Elektricky vodivá
- Norma výrobku: Směrnice 94/9/EC ""ATEX"", NAHAD byly schváleny Lloyds a DNV
- Médium: Chemické roztoky
- Použití produktu: Tlakovací konstrukce pro náročné použití, agresivní chemikálie
- Materiál produktu: ECTFE, NEREZ, VITON



Kompozitní hadice s nerezovými spirálami má vnitřní vrstvu hadice pro kontakt s produktem materiál teflon "PTFE". PTFE je ideálními pro dopravu širokého spektra velice nebezpečných chemikálií. Elektrický odpor hadicových armovaných kompletů je menší než 1 ohm/m dle požadavků normy EN ISO 8031:2009. Speciální varinty (možné na poptávku): a) Vnější plášť ELASTOTHAN (R) - speciální tkanina potažena PU, její odolnosti vůči UV, ozónu, slunečnímu svitu a vlivům počasí nabízí vynikající teplotní a abrazivní charakteristiku. b) PTFE 300 HD NANOTEC INSIDE (spirály také XZ a XX) -40°C/ 125°C. c) CHEMCHLOR 900 HD NANOTEC INSIDE s nerez. spirály (FX), vnitřní potažená PVDF -40°C/ 125°C .

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Délka	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Objímka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/100-C5XX1-ASAS-4	25 mm	10 m	2x AG 1"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	13 kg	ks	12 391,00 Kč	●
050/030-C5XX1-ASAS-4	50 mm	3 m	2x AG 2"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	9,5 kg	ks	9 075,00 Kč	●
050/040-C5XX1-ASAS-4	50 mm	4 m	2x AG 2"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	10,9 kg	ks	10 627,00 Kč	●
050/050-C5XX1-ASAS-4	50 mm	5 m	2x AG 2"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	12,9 kg	ks	12 180,00 Kč	●
050/060-C5XX1-ASAS-4	50 mm	6 m	2x AG 2"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	14,5 kg	ks	13 732,00 Kč	●
050/080-C5XX1-ASAS-4	50 mm	8 m	2x AG 2"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	18,7 kg	ks	16 837,00 Kč	●
076/040-C5XX1-ASAS-4	75 mm	4 m	2x AG 3"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	19,1 kg	ks	13 135,00 Kč	●
076/050-C5XX1-ASAS-4	75 mm	5 m	2x AG 3"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	22,6 kg	ks	16 639,00 Kč	●
076/060-C5XX1-ASAS-4	75 mm	6 m	2x AG 3"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	26,5 kg	ks	18 225,00 Kč	●
076/080-C5XX1-ASAS-4	75 mm	8 m	2x AG 3"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	32,3 kg	ks	20 182,00 Kč	●
076/100-C5XX1-ASAS-4	75 mm	10 m	2x AG 3"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	39,2 kg	ks	27 741,00 Kč	●

100/030-C5XX1-ASAS-4	100 mm	3 m	2x AG 4"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	19,2 kg	ks	15 652,00 Kč	
100/040-C5XX1-ASAS-4	100 mm	4 m	2x AG 4"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	25,5 kg	ks	18 419,00 Kč	
100/050-C5XX1-ASAS-4	100 mm	5 m	2x AG 4"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	32,2 kg	ks	21 184,00 Kč	
100/060-C5XX1-ASAS-4	100 mm	5 m	2x AG 4"/SS	15 bar	90 kPa	SS-SS	39 kg	ks	23 951,00 Kč	