

MIKROPORÉZNÍ PROFIL ČTVERCOVÝ BEZ DUTINKY - Měkčené pryžové těsnění EPDM 20°Sh (-30/+100°C)

Kód produktu: 27041



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: EPDM 20°ShA
- Médium: Vzduch, prach, voda
- Norma výrobku: --
- Tažnost: 150%
- Tvrdost: 15°-20° Shore A
- Výztuha: --
- Vnější barva: Šedo-černé
- Použití produktu: Těsnění odolné chemii, prachu apod.

Mikroporézní čtvercový profil s velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům. Těsnění lze lepit na hrany nebo plochy kovů, dřeva či plastů pomocí lepidel Alkaprén, viz související výrobky.



Varianty zboží

Objednací kód	Kóta A	Kóta B	Typ	Provedení	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TLM-6x6-EPDM-2P	6	6	2 proudy	8x8 mm	0,35 kg	100	m	11,40 Kč	●
TLM-8x8-EPDM	8	8	2 proudy	8x8 mm	0,07 kg	200	m	55,60 Kč	●
TLM-10x10-EPDM	10	10	1 proud	10x10 mm	0,082 kg	100	m	56,00 Kč	●
TLM-12x12-EPDM	12	12	1 proud	12x12 mm	0,092 kg	100	m	60,00 Kč	●
TLM-15x15-EPDM-173	15	15	1 proud	15x15 mm	0,112 kg	100	m	77,00 Kč	●
TLM-20x20-EPDM	20	20	1 proud	20x20 mm	0,19 kg	50	m	132,00 Kč	●
TLM-25x25-EPDM-doprod	25	25	1 proud	25x25 mm	0,26 kg	50	m	190,00 Kč	●
TLM-30x30-EPDM	30	30	1 proud	30x30 mm	0,59 kg	25	m	283,00 Kč	●