

CHEMITEC COMPOSIT PTFE SD C4.XZ-ASAS - Kompozitní hadice EN 13765:2010 TYP2, 10 Bar (-30/+80°C)

Kód produktu: 60044



- Pracovní teplota: -30°C až +80°C
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál vnitřní: ECTFE
- Materiál vnější: Polyester potažený polyvinylem
- Materiál těsnění: Viton manžety
- Vodivost: Elektricky vodivá R<1 Ohm
- Spirála: Nerezová, vnější ocelová
- Norma výrobku: Direktiva ATEX 94/9/EC, EN 13765:2003 Typ 2, (BS 5842:1980) NAHAD 600/2005
- Médium: Chemické roztoky
- Použití produktu: Tlakovací konstrukce pro náročné použití, běžné chemikálie
- Materiál produktu: ECTFE, NEREZ, VITON

Kompozitní hadice s variací spirál (XZ), tj. vnitřní nerez a vnější ocelová. TYP PTFE SD je určena pro chemický průmysl k sání a výtlačku běžných až středně koncentrovaných chemikálií. Vnitřní vrstva ECTFE je vyrobena z vysoce pevné polypropylenové fólie a textilie, vyztuženou polyethylenovou fólií s vysokou hustotou. Vnější vrstva z potahu z polyesterové tkaniny potaženou polyvinylem. Povrch je odolný proti teplotám, otěru, povětrnostním vlivům a ozónu. Těsnící manžety této hadice (nejdou vidět) jsou z materiálu Viton. Objímka a toulce (hadicové trny) jsou z nerez (AISI 304) a jsou s vnějšími závitů BSPP.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Délka	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Objímka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/010-C4XX1-APAP	50 mm	3 m	2x AG 2"/SS	10 bar	90 kPa	SS-SS	9,5 kg	1	ks	8 413,00 Kč	●
050/040-C4XZ1-ASAS-4	50 mm	4 m	2x AG 2"/SS	10 bar	90 kPa	SS-SS	10,9 kg	1	ks	8 061,00 Kč	●
050/050-C4XZ1-ASAS-4	50 mm	5 m	2x AG 2"/SS	10 bar	90 kPa	SS-SS	12,9 kg	1	ks	8 973,00 Kč	●
050/060-C4XZ1-ASAS-4	50 mm	6 m	2x AG 2"/SS	10 bar	90 kPa	SS-SS	14,5 kg	1	ks	9 882,00 Kč	●
050/080-C4XZ1-ASAS-4	50 mm	8 m	2x AG 2"/SS	10 bar	90 kPa	SS-SS	18,7 kg	1	ks	11 707,00 Kč	●
050/100-C4XZ1-ASAS-4	50 mm	10 m	2x AG 2"/SS	10 bar	90 kPa	SS-SS	22,3 kg	1	ks	13 529,00 Kč	●
076/030-C4XZ1-ASAS-4	75 mm	3 m	2x AG 3"/SS	10 bar	90 kPa	SS-SS	15,5 kg	1	ks	9 570,00 Kč	●
076/040-C4XZ1-ASAS-4	75 mm	4 m	2x AG 3"/SS	10 bar	90 kPa	SS-SS	19,1 kg	1	ks	10 912,00 Kč	●
076/050-C4XZ1-ASAS-4	75 mm	5 m	2x AG 3"/SS	10 bar	90 kPa	SS-SS	22,6 kg	1	ks	12 256,00 Kč	●
076/060-C4XZ1-ASAS-4	75 mm	6 m	2x AG 3"/SS	10 bar	90 kPa	SS-SS	26,2 kg	1	ks	13 597,00 Kč	●