

BETON IG AL - Hliníková rychlospojka, vnitřní závit (vel. X25, ISO 228 systém 22)

Kód produktu: 30669



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR NDR-X25
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV. Těsnění Perbunan 55 Sh je součástí koncovky.

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [MJ]	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MIG10-X25AL	40 bar	41	72 mm	X25	0,29 kg	1	42 mm	ks	810,00 Kč	●
MIG10-X25ADR	40 bar	41	120 mm	X25	0,405 kg	1	42 mm	ks	1 674,00 Kč	●