

SILIKONOVÁ DESKA 15°ShA BÍLÁ - Peroxid. povrch ROHS/REACH, WRAS (-60/+230°C) hust. 250 Kg/m3

Kód produktu: 23690

NOVINKA



- Pracovní teplota: -60°C až +230°C
- Materiál produktu: VMQ - silikon
- Tvrdost: 15-20° Shore C
- Pevnost: V tahu 0,75-1,2 N/mm2 (BS EN ISO 1798)
- Tažnost: 100 - 200% (max.)
- Médium: Voda, sypké materiály
- Norma výrobku: ROHS/REACH, WRAS
- Měrná hmotnost: 0,25 g/cm3
- Vlastnosti: Silikon nemá dostatečnou odolnost vůči mnohým organickým rozpouštědlům, alkáliím a zvláště dlouhodobému působení přehřáté páry.
- Použití produktu: Pro výrobu těsnění v průmyslu obecně
- Vnější barva: Bílá
- Zkrácená poznámka: Není určeno pro přímý styk s potravinami.

Desky z expandovaného silikonu (typu SIL 16): - Vynikající odolnost ozónu a UV záření. Dobré chemické odolnosti (nutno konzultovat s dodavatelem). Je vhodná pro styk s pitnou vodou dle norem KTW/DVGW BS 6920. Tepelná vodivost (propustnost) 0,064 W/m.k (+/-25%) VDE 0304. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
020/1x1VMQ-SIL16W	20 mm	1000 mm	1000 mm	5,1 kg	1	ks	6 605,00 Kč	●
025/1x1VMQ-SIL16W	25 mm	1000 mm	1000 mm	6,2 kg	1	ks	8 796,00 Kč	●