

AIRPREN 500 LEP.S-4608 - Deska 1x2 m, protihluková s otevřenými póry a polepem, měr. hm. 30 Kg/m3 (-50°/+110°C)

Kód produktu: 23684



- Pracovní teplota: -50°C až +110°C
- Materiál produktu: AIRPREN 500
- Materiál vnitřní: Polyuretan-polyester
- Pevnost: Stlačení 40% (DIN 53577) 220 KPa
- Tažnost: 200% DIN 53571
- Vodivost: Izolant
- Měrná hmotnost: 25 Kg/m3
- Norma výrobku: UL 94: HF1
- Médium: Vzduch, prach, voda
- Vlastnosti: Lepidlo: Akryl na vodní bázi
- Použití produktu: Akusticko-absorpční materiál - eliminace šíření zvuků
- Vnější barva: Antracit, šedá
- Zkrácená poznámka: Samozhášivost dle normy UL 94: HF1

Zpěněný, pružný, samozhášivý polyuretan na bázi polyesteru je vhodný pro kompresory, zvukotěsné kabiny, motorové prostory, vzduchotechniku a nahrávací studia. Materiál nepodporuje hoření. Jeho vrchní strana je opatřena samolepicí vrstvou. Teplotní koeficient vodivosti: 0,032 Kcal/Mh 20°C.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Barva	Hmotnost	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/1x2-AIRP-500LEP-1	25 mm	1000 mm	2000 mm	Černá	1,4 kg	2	ks	1 722,00 Kč	●
035/1x2-AIRP-500LEP-1	35 mm	1000 mm	2000 mm	Černá	2,2 kg	2	ks	1 394,00 Kč	●
050/1x2-AIRP-500LEP-1	50 mm	1000 mm	2000 mm	Černá	2,8 kg	2	ks	2 074,00 Kč	●