

TLUMIČ RÁZU MANOMETRU AG-IG - Ocel, mosaz i nerez (-10°/+120°C)

Kód produktu: 52441



- Pracovní teplota: -10°C až +120°C
- Médium: Kapaliny, plyny, vzduch, oleje
- Použití produktu: Vsuvka mezi manometr a potrubí
- Zkrácená poznámka: Odlišení materiálu je řešeno kódem.
- Materiál produktu: ST- ocel, MS- mosaz, SS- nerez 316Ti

Výrobek obsahuje ventilek, kterým se manuálně odpustí tlak z větve před odšroubováním, tím se zamezí utržení konce závitu a vystřelení hadice. Nedojde tak ke zranění osob. Jiné rozměry závitu na poptávku. K montáži na tlakové měřicí přístroje v použitích, kde se používají silné pulzace nebo tlakové nárazy (např. na kompresorech, hydraulických lisech, parních strojích, trhačích strojích). Nastavitelná škrtkicí klapka umožňuje přizpůsobení průřezového průřezu také v integrovaném stavu.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Materiál	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MANOS.14/MS-03	G 1/4"	G 1/4"	250 bar	21	0,095 kg	1	Mosaz MS58	ks	424,20 Kč	●
MANOS.12/ST-03	G 1/2"	G 1/2"	400 bar	27	0,2 kg	1	ocel	ks	408,00 Kč	●
MANOS.12/MS-03	G 1/2"	G 1/2"	250 bar	27	0,22 kg	1	Mosaz MS58	ks	478,80 Kč	●
MANOS.12/SS-03	G 1/2"	G 1/2"	400 bar	27	0,2 kg	1	Nerez 1.4571	ks	726,60 Kč	●