

02F 2/2 NC - SOLENOID PRO KAPALINY - NC - normálně zavřený, prům. 13 mm, 40 bar /60-510L/hod.

Kód produktu: 52446



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +140°C (NBR 90°)
- Materiál vnější: Mosaz
- Médium: Vzduch, voda, řidké kapaliny
- Materiál produktu: Plast/kov
- Materiál těsnění: Volitelné: NBR, VITON
- Maximální průtok: Data průtoku: od 60 do 510 l/hod., dle typu.
- Norma výrobku: Certifikace CE
- Použití produktu: Elektricky přímo ovládaný ventil pro vodu, páru, benzín nebo oleje
- Zkrácená poznámka: Ventily s těsnění EPDM lze nahradit Vitonem ve 99% případech

Přímo řízený ventil s funkcí 2/2 NC (2 úlohy, 2 cesty, v základním stavu zavřený ventil). Základní, mechanická část "Solenoidu prům. 13 mm" je určena pro stejný průměru otvoru cívky 13 mm. Průtok média omezen otvorem za závitů "2 IN" [mm]. Ovládáním elektrického solenoidu se průtok zvětšuje do jeho maxima, které je v tabulce uvedeno ((v barevném (jiném) odlišení). Hodnoty delta průtoku a delta tlaku lze vyhledat v originálním katalogovém listu výrobce. Řidká média: Maximální viskozita média je uváděna 53 cSt.



Table with technical specifications and a small diagram of the valve assembly.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Regulace	O-kroužek	Výška	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
02F03115N0	2x1/4"	0-40 bar	1,5 mm	60 l/hod.	NBR	77,2	ks	844,00 Kč	●
02F03115V0	2x1/4"	0-40 bar	1,5 mm	60 l/hod.	Viton	77,2	ks	868,00 Kč	●
02F03102N0	2x1/4"	0-40 bar	2 mm	90 l/hod.	NBR	77,2	ks	844,00 Kč	●
02F03102V0	2x1/4"	0-40 bar	2 mm	90 l/hod.	Viton	77,2	ks	868,00 Kč	●
02F03125N0	2x1/4"	0-38 bar	2,5 mm	150 l/hod.	NBR	77,2	ks	844,00 Kč	●
02F03125V0	2x1/4"	0-38 bar	2,5 mm	150 l/hod.	Viton	77,2	ks	868,00 Kč	●
02F03103N0	2x1/4"	0-24,1 bar	3 mm	210 l/hod.	NBR	77,2	ks	844,00 Kč	●
02F03103V0	2x1/4"	0-24,1 bar	3 mm	210 l/hod.	Viton	77,2	ks	868,00 Kč	●
02F03104N0	2x1/4"	0-11,4 bar	4 mm	350 l/hod.	NBR	77,2	ks	844,00 Kč	●
02F03104V0	2x1/4"	0-11,4 bar	4 mm	350 l/hod.	Viton	77,2	ks	868,00 Kč	●

02F03105N0	2x1/4"	0-6 bar	5 mm	510 l/hod.	NBR	77,2	ks	844,00 Kč	●
02F03105V0	2x1/4"	0-6 bar	5 mm	510 l/hod.	Viton	77,2	ks	868,00 Kč	●
02F04103N0	2x3/8"	0-24,1 bar	3 mm	210 l/hod.	NBR	75,5	ks	1 025,00 Kč	●
02F04103V0	2x3/8"	0-24,1 bar	3 mm	210 l/hod.	Viton	75,5	ks	1 033,00 Kč	●
02F04104N0	2x3/8"	0-11,4 bar	4 mm	350 l/hod.	NBR	75,5	ks	1 025,00 Kč	●
02F04104V0	2x3/8"	0-11,4 bar	4 mm	350 l/hod.	Viton	75,5	ks	1 033,00 Kč	●
02F05103N0	2x1/2"	0-24,1 bar	3 mm	210 l/hod.	NBR	75,5	ks	1 036,00 Kč	●
02F05103V0	2x1/2"	0-24,1 bar	3 mm	210 l/hod.	Viton	75,5	ks	1 044,00 Kč	●
02F05104N0	2x1/2"	0-11,4 bar	4 mm	350 l/hod.	NBR	75,5	ks	1 036,00 Kč	●
02F05104V0	2x1/2"	0-11,4 bar	4 mm	350 l/hod.	Viton	75,5	ks	1 044,00 Kč	●
02F05105N0	2x1/2"	0-6 bar	5 mm	510 l/hod.	NBR	75,5	ks	1 036,00 Kč	●
02F05105V0	2x1/2"	0-6 bar	5 mm	510 l/hod.	Viton	75,5	ks	1 044,00 Kč	●