

FLEXADUR PU-4N2 SMARTFLEX - Hadice na odsávání, antist., těžkohořlavá, odolná hydrolýze (-40/+100°C), 2,0 mm

Kód produktu: 12190



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: Polyeter - polyuretan
- Materiál vnitřní: Polyeter-Polyuretan
- Materiál vnější: Polyeter-Polyuretan
- Vodivost: Permanentně antistatická
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: TRGS 727 a ATEX 94/9/EC, DIN 4102 B1
- Médium: Abrazivní mat., benzíny, oleje, halogeny
- Vlastnosti: Odolný proti vlhkosti, hydrolýze, hnilobě, těžkohořlavý, antistatický
- Použití produktu: Dřevozpracující průmysl, strojírenství apod.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 2,0 mm tloušťka PU

Pneudoprava materiálů s vysokou ohrusností - kamenivo, písek, zrní, granuláty, sklo, materiál pro otryskávání, špony atd. bez přítomnosti vlhkosti. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály. Speciální verze: Flexadur PU-4N AS O - PU varianta hadice antistatická.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Síla pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Poznámka	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
030/4H2-U0100-00003	30 mm	2 mm	4,6 bar	95 kPa	130 mm		0,61 kg	15	m	487,00 Kč	●
032/4H2-U0100-00003	32 mm	2 mm	4,5 bar	95 kPa	135 mm		0,65 kg	15	m	524,00 Kč	●
035/4H2-U0100-00003	35 mm	2 mm	4,4 bar	95 kPa	145 mm		0,68 kg	15	m	569,00 Kč	●
038/4H2-U0100-00003	38 mm	2 mm	4,3 bar	95 kPa	155 mm		0,72 kg	15	m	622,00 Kč	●
045/4H2-U0100-00003	45 mm	2 mm	4 bar	95 kPa	180 mm		0,88 kg	15	m	737,00 Kč	●
050/4H2-U0100-10003	50 mm	2 mm	3,8 bar	95 kPa	200 mm		0,92 kg	15	m	810,00 Kč	●
063/4N2-U0100-10003	63 mm	2 mm	2,4 bar	99 kPa	210 mm		1,55 kg	10	m	1 072,00 Kč	●
070/4N2-U0100-10003	70 mm	2 mm	2,3 bar	99 kPa	220 mm		1,75 kg	10	m	1 236,00 Kč	●
076/4N2-U0100-10003	76 mm	2 mm	2,25 bar	99 kPa	230 mm		1,9 kg	10	m	1 460,00 Kč	●
080/4N2-U0100-00003	80 mm	1,7 mm	2 bar	85 kPa	360 mm	PU-4N O	2 kg	15	m	1 132,10 Kč	●
100/4N2-U0100-10003	100 mm	2 mm	2 bar	90 kPa	400 mm		2,4 kg	15	m	1 660,00 Kč	●
110/4N2-U0100-10003	110 mm	2 mm	1,85 bar	90 kPa	500 mm		2,6 kg	15	m	1 820,00 Kč	●
120/4N2-U0100-10003	120 mm	2 mm	1,7 bar	90 kPa	600 mm		2,8 kg	15	m	2 100,00 Kč	●
125/4N2-U0100-10003	125 mm	2 mm	1,6 bar	90 kPa	630 mm		2,95 kg	15	m	2 130,00 Kč	●

140/4N2-U0100-10003	140 mm	2 mm	1,5 bar	88 kPa	750 mm	3,2 kg	15	m	2 703,00 Kč	
150/4N2-U0100-10003	150 mm	2 mm	1,5 bar	85 kPa	800 mm	3,4 kg	15	m	2 880,00 Kč	
160/4N2-U0100-10003	160 mm	2 mm	1,45 bar	85 kPa	850 mm	3,6 kg	10	m	2 960,00 Kč	
180/4N2-U0100-10003	180 mm	2 mm	1,3 bar	80 kPa	1000 mm	4 kg	10	m	3 290,00 Kč	
200/4N2-U0100-10003	200 mm	2 mm	1,15 bar	80 kPa	1200 mm	4,7 kg	10	m	3 650,00 Kč	
225/4N2-U0100-10003	225 mm	2 mm	0,95 bar	75 kPa	1450 mm	5,05 kg	10	m	4 650,00 Kč	