

STORZ MS iG - Mosazná univerzální koncovka PN 16 Bar

Kód produktu: 33818



- Pracovní teplota: -40°C až +70°C (*200)
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: Mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Voda, abraziva, kapaliny
- Použití produktu: Univerzální rychlospojka pro kapaliny
- Zkrácená poznámka: Robustní provedení

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rozměr KA (Knaggen Abstand) je vnitřní rozteč (vzdálenost) mezi zajišťovacími výstupky. Jiné průměry na základě poptávek. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly. Rychlé připojení a uvolnění otočením o 120°. * Teplota při použití jiných těsnění (Silikon, Viton).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
D10IG/MS	25 mm	G 1"	16 bar	D / KA 31	0,23 kg	1	ks	603,00 Kč	●
C20IG/MS	50 mm	G 2"	16 bar	C / KA 66	0,73 kg	1	ks	858,00 Kč	●
B65IG/MS	65 mm	G 2"	16 bar	65 / KA 81	1,2 kg	1	ks	1 672,00 Kč	●
B30IG/MS	75 mm	G 3"	16 bar	B75 / KA 89	1,315 kg	1	ks	2 156,00 Kč	●
A100IG/MS	100 mm	G 4"	16 bar	A100 / KA115	2,1 kg	1	ks	11 981,00 Kč	●
A110IG/MS	110 mm	G 4"	16 bar	A110 / KA133	3,4 kg	1	ks	6 601,00 Kč	●