

LME-L BANJO-M 90° ŠROUB - Průtokové hrdlo DIN 2353, 24°, šroub metrické řady

Kód produktu: 59155



- Pracovní teplota: -35°C až +100°C
- Materiál těsnění: NBR na poptávku, Viton
- Materiál vnitřní: Ocel
- Materiál vnější: Ocel, galvanicky potažená
- Médium: Oleje, nafta, vzduch
- Norma výrobku: DIN 2353
- Použití produktu: Hydraulická rozvodná kostka
- Zkrácená poznámka: Pro širší rozsah teplot je potřeba řešit jiná těsnění.
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Hydraulické soustavy pracují při vysokých tlacích. Pro zajištění funkční bezpečnosti armatur pro trubky by neměl být překročen rozsah tlaků a teplot. Rozsah provozních teplot bez snížení tlaků u materiálu pro montáž z oceli je - 40°C až +120°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Šestihran	Přípoj. závit	Provozní tlak	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
LME06LBFM10.1-27	06L mm	17	M12x1,5	315 bar	Šroub M10x1,0	ks	200,70 Kč	●
LME08LBFM12.1-27	08L mm	22	M14x1,5	315 bar	Šroub M12x1,5	ks	215,60 Kč	●
LME08LBFM12.1-10	08L mm	22	M14x1,5	315 bar	Šroub M12x1,5	ks	198,00 Kč	●
LME10LBFM14.1-27	10L mm	22	M16x1,5	315 bar	Šroub M14x1,5	ks	200,70 Kč	●
LME12LBFM16.1-27	12L mm	27	M18x1,5	315 bar	Šroub M16x1,5	ks	260,50 Kč	●
LME12LBFM16.1-03	12L mm	27	M18x1,5	315 bar	Šroub M16x1,5	ks	260,50 Kč	●
LME15LBFM18.1-27	15L mm	32	M22x1,5	315 bar	Šroub M18x1,5	ks	321,50 Kč	●
LME18LBFM22.1-27	18L mm	32	M26x1,5	315 bar	Šroub M22x1,5	ks	440,80 Kč	●
LME22LBFM26.1-27	22L mm	41	M30 x 2	315 bar	Šroub M26x1,5	ks	649,00 Kč	●
LME28LBFM33.1-27	28L mm	50	M36 x 2	315 bar	Šroub M33x1,5	ks	921,20 Kč	●
LME06SBFM12.1-27	06S mm	22	M14x1,5	630 bar	Šroub M12x1,5	ks	350,40 Kč	●
LME08SBFM14.1-27	08S mm	22	M16x1,5	630 bar	Šroub M14x1,5	ks	232,50 Kč	●
LME10SBFM16.1-27	10S mm	27	M18x1,5	630 bar	Šroub M16x1,5	ks	285,80 Kč	●

LME12SBFM18.1-27	12S mm	32	M20x1,5	630 bar	Šroub M18x1,5	ks	390,40 Kč	
LME14SBFM20.1-27	14S mm	32	M22x1,5	630 bar	Šroub M20x1,5	ks	437,20 Kč	
LME16SBFM22.1-13	16S mm	32	M24x1,5	630 bar	Šroub M22x1,5	ks	633,00 Kč	