

PA12W MODRÁ HADICE KR*/ES - Polyamid. kroucená hadice s otočnými koncovky do 27 Bar (-40/+90°C)

Kód produktu: 34016



- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: PA 12 W- polyamid
- Materiál vnitřní: PA - polyamid
- Materiál vnější: PA - polyamid
- Použití produktu: Vzduchové rozvody, rozvod stlačeného vzduchu
- Vnitřní barva: Modrá
- Vnější barva: Modrá
- Zkrácená poznámka: Otočné koncovky - pro pomalý rotační pohyb pro zabránění zkroucení hadic.

Hadice PA12W jsou otěruvzdorné, oproti polyuretanu snesou vyšší tlaky i teploty. Proti lámání a jinému překrucování PA materiálu jsou na obou stranách otočné koncovky. Na ty je výhodné doplnit vsuvky a rychlospojky STANDARD DN 7,2 - např. ES14NI - ES14I při AG 1/4" otočných koncovkách. Komplet tak lze připojovat ke vzduchovým rozvodům, nejvíce rozšířeným v pneumatice, nástrojárnách nebo garážích. Všechny parametry uvedené v tabulce jsou při +20°C. Vyšší teplota má za následek snížení provozního tlaku. V černém provedení PA12W se dodávají s normou DIN 74324, pro použití k brzdám.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Délka	Vnější závit	Provozní tlak	Barva	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0703-186-2,5M-ES-183	4 mm	6 mm	2,5 m	2x G1/8"	27 bar			ks	610,00 Kč	●
0703-186-5,0M-ES-183	4 mm	6 mm	5 m	2x G1/8"	27 bar			ks	780,00 Kč	●
0703-186-7,5M-ES-183	4 mm	6 mm	7,5 m	2x G1/8"	27 bar			ks	1 175,00 Kč	●
0703-148-2,5M-ES-183	6 mm	8 mm	2,5 m	2x G1/4"	19 bar			ks	765,00 Kč	●
0703-148-5,0M-ES-183	6 mm	8 mm	5 m	2x G1/4"	19 bar			ks	798,00 Kč	●
0703-148-7,5M-ES-183	6 mm	8 mm	7,5 m	2x G1/4"	19 bar			ks	996,00 Kč	●
0703-1410-2,5M-ES-183	8 mm	10 mm	2,5 m	2x G1/4"	15 bar			ks	770,00 Kč	●
0703-1410-5,0M-ES-183	8 mm	10 mm	5 m	2x G1/4"	15 bar			ks	1 087,00 Kč	●
0703-1410-5,0M.DIN-ES	8 mm	10 mm	5 m	2x G1/4"	15 bar	černá	DIN 74324	ks	1 386,00 Kč	●
0703-1410-7,5M-ES-183	8 mm	10 mm	7,5 m	2x G1/4"	15 bar			ks	1 408,00 Kč	●
0703-3812-5,0M-ES-183	9 mm	12 mm	5 m	2x G3/8"	19 bar			ks	1 382,00 Kč	●

