

DKR-F FLAT FEMALE BSPP NEREZ - Lisovací nátrubek nerezový DKR na tupu (plochu)

Kód produktu: 82061

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: DIN 2353, ISO
- Použití produktu: Koncovka pro výrobu hydraulické hadice
- Materiál produktu: Nerez 1.4571 (AISI 316, DIN 17440, EN 10088)

DKR-F FLAT FEMALE BSPP, lisovací nátrubek DKR na tupu (plochu). Pro výběr koncovky k patřičnému průměru hadice slouží údaj "Určeno na hadici [Inch]".



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Šestihran	Série	Provozní tlak	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FDGSP0404-SS	G 1/4"	19	(S)	450 bar	1/4"	ks	367,00 Kč	●
FDGSP0504-SS	G 1/4"	19	(S)	450 bar	5/16"	ks	398,00 Kč	●
FDGSP0406-SS	G 3/8"	22	(S)	450 bar	1/4"	ks	438,00 Kč	●
FDGSP0506-SS	G 3/8"	22	(S)	350 bar	5/16"	ks	406,00 Kč	●
FDGSP0606-SS	G 3/8"	22	(S)	450 bar	3/8"	ks	335,00 Kč	●
FDGSP0608-SS	G 1/2"	27	(S)	350 bar	3/8"	ks	526,00 Kč	●
FDGSP0808-SS	G 1/2"	27	(S)	415 bar	1/2"	ks	480,00 Kč	●
FDGSP0810-SS	G 5/8"	30	(S)	415 bar	1/2"	ks	755,00 Kč	●
FDGSP0812-SS	G 3/4"	32	(S)	415 bar	1/2"	ks	818,00 Kč	●
FDGSP1008-SS	G 1/2"	30	(S)	415 bar	5/8"	ks	755,00 Kč	●
FDGSP1010-SS	G 5/8"	30	(S)	350 bar	5/8"	ks	729,00 Kč	●
FDGSP1012-SS	G 3/4"	32	(S)	350 bar	5/8"	ks	809,00 Kč	●
FDGSP1212-SS-30	G 3/4"	32	(S)	350 bar	3/4"	ks	667,00 Kč	●

FDGSP1216-SS-30	G 1"	38	(S)	350 bar	3/4"	ks	1 082,00 Kč	
FDGSP1616-SS	G 1"	38	(S)	280 bar	1"	ks	1 051,00 Kč	
FDGSP1620-SS	G 1.1/4"	38	(S)	210 bar	1"	ks	1 913,00 Kč	
FDGSP2016-SS	G 1"	50	(S)	210 bar	1.1/4"	ks	1 783,00 Kč	
FDGSP2020-SS	G 1.1/4"	50	(S)	210 bar	1.1/4"	ks	1 823,00 Kč	