

10220 - KOMPLET T ADAPTER CENTR - Niklovaná mosaz T-spojka DIN 3862

Kód produktu: 52320



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Materiál těsnění: Těsnící kroužky DIN 3862
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: DIN 3862, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Vnější barva: stříbrná
- Vlastnosti: 04LL - 148,4 bar; 06LL - 148,4 bar; 08LL - 128,6 bar; 10L - 178,1 bar; 12L - 148,4 bar; 14S - 113,3 bar; 15L - 74,2 bar; 16S - 74,2 bar; 18L - 59,4 bar; 22L - 39,6 bar
- Použití produktu: nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58

Spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Připojovací závit ze strany trubkového připojení je Metrické řady viz katalog série. (Příklad: D04 = 8x1, D06 = M10x1, D08 = M12x1,5, D10 = M16x1,5 apod.)

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
1022000001	D4 - D4	R 1/8"	148,4 bar	8	0,02 kg	1-10	ks	62,00 Kč	●
1022000003	D6 - D6	R 1/4"	148,4 bar	9	0,02 kg	1-10	ks	69,00 Kč	●
1022000005	D8 - D8	R 1/4"	128,6 bar	12	0,02 kg	1-10	ks	75,00 Kč	●
1022000006	D8 - D8	R 3/8"	128,6 bar	13	0,02 kg	1-10	ks	97,00 Kč	●
1022000007	D10 - D10	R 1/4"	178,1 bar	13	0,02 kg	1-10	ks	111,00 Kč	●