

TĚSNĚNÍ PŘÍRUBOVÉ NOVUS GRAFIT TI - Grafito laminátové mezikruží (-196°/+400°C) 12 MPa

Kód produktu: 24000



- Pracovní teplota: -196°C až +400°C, krátk. +500°C
- Materiál produktu: Grafit/laminát
- Pevnost: 120 kg/cm2 (12 MPa)
- Výztuha: Nerezová vložka tloušťky 0,1 mm (AISI 316)
- Měrná hmotnost: 1,0 g/cm3 (1000 Kg/m3)
- Norma výrobku: BAM test ISO 21010: 2014 a EN 1797:2002-02, ANEX 1, 2, 3
- Médium: paliva, oleje, voda
- Vlastnosti: Tvarové elastické zotavení 15-20%, stlačitelnost 30-35% dle ASTM F36A
- Použití produktu: Těsnění přírub
- Zkrácená poznámka: Jiné DN nebo spec. rozměry dle výkresů min. počtem a 10 kusů

Novus TI je flexibilní grafito laminátový materiál zesílený nerezovou vložkou (316) o tloušťce 0,1 mm. Grafitová vrstva je vložena pomocí super tenké vrstvy lepidla bez chloridů. Použití: Široká škála aplikací v chemickém, petrochemickém nebo ve všeobecném průmyslu zejména pro kompresorové přírubové těsnění. Potrubní a lodní systémy. Výhody a přednosti těsnění: široký rozsah provozních teplot při zachování flexibility, vynikající zachování napětí přírubového spoje např. u páry, stálost a těsnost těsnění ve spoji.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Tloušťka	Vnější průměr x síla stěny	Balení [Mj]	Hmotnost	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
W-107x61x2/DN50-NOVUS	50 mm	2 mm	107x2	10	0,02 kg	61 mm	ks	57,60 Kč	●
W-127x77x2/DN65-NOVUS	65 mm	2 mm	127x2	10	0,026 kg	77 mm	ks	77,00 Kč	●
W-142x89x2/DN80-NOVUS	80 mm	2 mm	142x2	10	0,031 kg	89 mm	ks	96,00 Kč	●