

DRAP NEREZ AG - Nerezová DRAP spojka s vnějším závitem, 16 bar

Kód produktu: 34052



- Pracovní teplota: -30°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4401
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: ISO 228 / DIN 3489, REACH, RoHS
- Vlastnosti: Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm.
- Použití produktu: Pro agresivní kapaliny, chemikálie, potraviny

Velmi kvalitní spojky odolné korozi a kyselinám s bezpečnostním dvojitém jazýčkem. Otočné sedlo těsnění umožňuje zajistit 100% těsnost. Drážkovaná kontura trnu zajišťuje perfektní usazení a utěsnění v hadici. Pro aplikace s potravinami nebo pitnou vodou lze použít těsnění z EPDM (kód GPOR). Určeno pro chemikálie na tlakových zásobnících a čerpadlech, v chemickém a petrochemickém průmyslu i pro další aplikace. Materiály: Pásek, konektor: Nerezová ocel 1.4401, Závitová závlačka: mosaz MS 58 chromovaná, Řetěz: nerezová ocel 1.4301, Těsnění: FKM.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KAG12/SS-183	14 mm	G 1/2"	16 bar	0,15 kg	1	ks	437,10 Kč	●
KAG34/SS-183	19 mm	G 3/4"	16 bar	0,165 kg	1	ks	437,10 Kč	●
KAG10/SS-183	20 mm	G 1"	16 bar	0,22 kg	1	ks	437,10 Kč	●