

58130 - SPOJKA "L" PUSH-IN MS - Pro centralizované mazací systémy do 150 bar

Kód produktu: 52088



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -30°C až +150°C
- Bezpečnost: * Maximální tlak s tekutinami 150 bar, Maximální tlak se vzduchem 30 bar
- Materiál těsnění: HNBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: olej, voda, tuk, vazelína
- Použití produktu: Centralizované mazací systémy, těžký průmysl, železnice, vozidla (kamióny, autobusy, zemědělství
- Zkrácená poznámka: Pro trubičky PA6, PA66, PA11, PA12, PEF, PTFE
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58



Série 58000 se používá především pro centralizované mazací systémy, těžký průmysl, železnice, vozidla (kamióny, autobusy, zemědělské stroje). Pracuje až do 150 bar i pod silnými vibracemi. Rychlé připojení a odpojení. * Maximální tlak s tekutinami 150 bar, Maximální tlak se vzduchem 30 bar.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Kóta A	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5813000001	*D4-4	150 bar	0,02 kg	1-10	11	ks	87,50 Kč	●
5813000002	*D6-6	150 bar	0,026 kg	1-10	11	ks	93,40 Kč	●