

REDUKCE MS-AG/IG METRICKÁ - Závitová redukce otvoru, mosaz PN 16 bar

Kód produktu: 34061



- Pracovní teplota: -30°C až +250°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál vnitřní: Mosaz
- Materiál těsnění: Bez těsnění
- Médium: Oleje, voda, vzduch, plyny, kapaliny, chemikálie
- Použití produktu: Závitová vsuvka redukuje závit stejného druhu na menší

Vnitřní/vnější paralelní Metrický závit. Uvedené statické tlaky PN jsou vztaženy pro teplotu 20°C. Provozní teplota závisí na použití těsnících materiálů a kombinace ostatních materiálů určuje její maximální.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RAG14M-IG10M/MS-183	M10x1	M14x1,5	PN16 bar	17	Lh=4 mm	0,01 kg	1	ks	64,00 Kč	●
RAG18M-IG14M/MS-183	M14x1,5	M18x1,5	PN16 bar	22	Lh=5 mm	0,018 kg	1	ks	80,00 Kč	●
RAG24M-IG16M/MS-183	M16x1,5	M24x1,5	PN16 bar	27	Lh=8 mm	0,06 kg	1	ks	204,00 Kč	●