

Kulový kohout MS/IG žlutá páka(motýl) DVGW PN50 Bar - Mosazný kohout s vnitřními závit

Kód produktu: 34060



- Pracovní teplota: -20°C až +150°C
- Médium: Voda, pára, olej, stlačený vzduch, rozpouštědla
- Použití produktu: Univerzální průmyslové použití.
- Norma výrobku: DIN 3202-M3 (Rozměry)
- Materiál těsnění: PTFE
- Zkrácená poznámka: Kouhout je možné použít i na podtlak -0,9 bar
- Vnější barva: Žlutá bužírka
- Materiál produktu: Mosaz, nerez koule,

Atestovaný kouhout DVGW je zaměřený na zemní plyn, LPG nebo kapalný plyn do 5 bar (vysoká bezpečnost). Další média: Voda, pára, olej, stlačený vzduch, rozpouštědla, agresivní média. Pro plyny platí provozní teploty v rozsahu od -20°C do +60°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Hmotnost	Kóta A	Provedení	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KH14DVGW/MS-183	Rp 1/4"	PN 50 bar	10 mm	0,14 kg	49,5	Páka 80 mm	ks	133,00 Kč	●
KH14DVGW/M/MS-183	Rp 1/4"	PN 50 bar	10 mm	0,12 kg	49,5	Motýlek	ks	133,00 Kč	●
KH38DVGW/MS-183	Rp 3/8"	PN 50 bar	10 mm	0,14 kg	52,4	Páka 80 mm	ks	138,00 Kč	●
KH38DVGW/M/MS-183	Rp 3/8"	PN 50 bar	10 mm	0,125 kg	52,4	Motýlek	ks	138,00 Kč	●
KH12DVGW/MS-183	Rp 1/2"	PN 50 bar	15 mm	0,26 kg	75	Páka 89 mm	ks	231,00 Kč	●
KH12DVGW/M/MS-183	Rp 1/2"	PN 50 bar	15 mm	0,26 kg	75	Motýlek	ks	231,00 Kč	●
KH34DVGW/MS-183	Rp 3/4"	PN 40 bar	20 mm	0,46 kg	80	Páka 113 mm	ks	357,00 Kč	●
KH34DVGW/M/MS-183	Rp 3/4"	PN 40 bar	20 mm	0,43 kg	80	Motýlek	ks	357,00 Kč	●
KH10DVGW/MS-183	Rp 1"	PN 40 bar	25 mm	0,65 kg	90	Páka 113 mm	ks	510,00 Kč	●
KH10DVGW/M/MS-183	Rp 1"	PN 40 bar	25 mm	0,6 kg	90	Motýlek	ks	525,00 Kč	●
KH114DVGW/MS-183	Rp 1.1/4"	PN 30 bar	32 mm	1 kg	110	Páka 138 mm	ks	805,00 Kč	●
KH112DVGW/MS-183	Rp 1.1/2"	PN 30 bar	40 mm	1,4 kg	120	Páka 158 mm	ks	1 149,00 Kč	●

KH20DVGW/MS-183	Rp 2"	PN 25 bar	50 mm	2,1 kg	140	Páka 158 mm	ks	1 406,00 Kč	
-----------------	-------	-----------	-------	--------	-----	-------------	----	-------------	---