

POLYAMIDOVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ - Komplet PA s maticemi pro PU hadice

Kód produktu: 34063



- Pracovní teplota: +5°C až +90°C
- Materiál produktu: Polypropylén
- Médium: Oleje, voda, chem. roztoky
- Použití produktu: Použití v průmyslu, pneumatické systémy
- Vnější barva: Bílá

Vhodné pro hadice: PU - polyuretan, PA - polyamid, PVC.
Nevhodné pro PTFE hadice! Postup montáže: Na volný konec hadice se nasune matice, prsten a nasune se na hadicový nátrubek do šroubení. Pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice se dokončí tlakový spoj. Utažení je dostatečné pouhou rukou, u kleští pozor na stržení závitu.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DCK4PA-183	6x4	10 bar	D=6 mm	0,004 kg	1	ks	33,60 Kč	●
DCK6PA-183	8x6	10 bar	D=8 mm	0,009 kg	1	ks	54,20 Kč	●
DCK8PA-183	10x8	10 bar	D=10 mm	0,012 kg	1	ks	75,60 Kč	●
DCK9PA-183	12x9	10 bar	D=12 mm	0,015 kg	1	ks	150,50 Kč	●
DCK10PA-183	12x10	10 bar	D=12 mm	0,015 kg	1	ks	153,00 Kč	●
DCK12PA-183	14x12	10 bar	D=14 mm	0,019 kg	1	ks	499,00 Kč	●