

HYDRATEC TEKNOBLAST PLUS /4SP - Vysokotlaká 4SP hadice WP1250 Bar EN 1829-2 (-10/+70°C)

Kód produktu: 14059



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -10°C až +70°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Médium: Voda s tlakem do 1.250 bar (125 MPa)
- Materiál vnitřní: Syntetický materiál
- Norma výrobku: EN 1829-2
- Spirála: 4x Ocelová
- Použití produktu: Hadice pro pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem
- Zkrácená poznámka: Evropská norma CEN 2008-02-23

Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem nebo hydročističe. Vysokotlaká vodní čerpadla do 125 MPa. Vysokotlaké čisticí stroje: motory CATERPILLAR C 3.4, vysokotlaké čerpadlo AQH 50, atd. Oblast k odstraňování nánosů, barev, rzi, k sanaci betonu a železobetoných konstrukcí, čištění kanalizací, nádrží, vodojemů.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TB4SP06P	10 mm	9,5 mm	21,6 mm	1250 bar	230 mm	0,87 kg	3/8"	m	550,00 Kč	●
TB4SP08P	12 mm	12,8 mm	24,5 mm	1100 bar	230 mm	1,13 kg	1/2"	m	620,00 Kč	●
TB4SP12P	20 mm	19 mm	32 mm	1000 bar	250 mm	1,69 kg	3/4"	m	950,00 Kč	●