

FÓLIE PTFE SKLOTEFLON BASIC - Základní i lepicí, šíře 1000 mm, rozsah teplot (-73/+260°C), 1550 Kg/m3

Kód produktu: 23705



- Pracovní teplota: -73°C a +260/krát. +300°C
- Materiál produktu: PTFE - SKLOTEFLON
- Tažnost: 66%
- Pevnost: V tahu: 70 MPa (ve střihu 2000 N/cm)
- Výztuha: Sklená síťka
- Médium: Téměř veškerá média
- Vlastnosti: Antiadhézní povrch, odolný velkého rozsahu teplot
- Použití produktu: Fólie s velice nízkým koeficientem tření, odolné chemikáliím a rozpouštědlům
- Zkrácená poznámka: Provedení ADHESIVE má na spodní straně nanesenou silikonovou lepicí vrstvu.



Vlastnosti a použití: Fólie s velice nízkým koeficientem tření, odolná chemikáliím a rozpouštědlům, mají široký rozsah provozních teplot a jsou velice odolné slunečnímu záření i ozónu. Hlavní výhodou je, že na jejich povrchu neulpívají lepidla, barviva, laky, roztavené plasty a téměř vůbec nic. Jako podložky se používají v potravinářském průmyslu ale také při lisování pryží, plastů nebo jako separační materiál u vulkanizace nebo laminování. Balicí průmysl - sváření obalů, vakuové sušení (mikrovlnné i UV). Dlouhá životnost - až 5000 použití. Úpravit rozměry lze obvyklými nůžkami. Čištění: lehké otření vlhkou utěrkou nebo ubrouskem.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Délka	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,075/1000PTFE-BAS	0,075 mm	1000 mm	30 m	Basic 5	0,325 kg	30	m2	425,00 Kč	●
0,125/1000PTFE-BAS	0,125 mm	1000 mm	30 m	Basic 5	0,55 kg	30	m2	859,00 Kč	●
0,180/1000PTFE-LEP1	0,18 mm	1000 mm	30 m	Adhesiv	0,558 kg	30	m2	1 617,00 Kč	●
0,140/1000PTFE-BAS	0,14 mm	1000 mm	30 m	Basic 6	0,56 kg	30	m2	996,00 Kč	●