

INDUSTRY AR ESI LOCK OBJÍMKA - Rychlospojka se zajišťovací objímkou, vnějším R závitem DN 7,8 (7,2)

Kód produktu: 34088



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Maximální průtok: 2000 l/min
- Médium: stlačený vzduch, kapalná média
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8, čep 12 mm
- Zkrácená poznámka: Rovněž lze spojit se systémem ES DN 7.2



Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z mosazi poniklované MS 58. Pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (12 mm) spojek systému DN 7,8 a také i DN 7,2. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerez 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu. Zajišťovací objímka: černě anodizovaná mosaz MS 58.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Vnější závít	Balení [M]	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESI14AM	60 mm	7,8 mm	35 bar	R 1/4"	1	19	0,115 kg	ks	429,30 Kč	●
ESI38AM	61 mm	7,8 mm	35 bar	R 3/8"	1	19	0,114 kg	ks	429,30 Kč	●
ESI12AM	64 mm	7,8 mm	35 bar	R 1/2"	1	24	0,131 kg	ks	435,60 Kč	●