

INDUSTRY TRN ESI LOCK - Rychlospojka s hadicovým trnem a se zajišťovací objímkou DN 7,8 (7,2)

Kód produktu: 34095



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Maximální průtok: 2000 l/min
- Médium: Stlačený vzduch, kapalná média
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8, čep 12 mm
- Zkrácená poznámka: Rovněž lze spojit se systémem ES DN 7.2



Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z mosazi poniklované MS 58. Pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Průměr čepu trnu (12 mm) spojek systému DN 7,8 a také i DN 7,2. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Vhodný pro nízké vakuum při nízké párové síle ve srovnání se všemi ostatními kompatibilními produkty. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerez 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu. Zajišťovací objímka: černě anodizovaná mosaz MS 58.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Balení [M]	Šestihran	Hmotnost	Rozměr nátrubku	Určeno na hadici [mm]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESI6TM	73 mm	7,8 mm	35 bar	1-10	19	0,095 kg	6 mm	6	ks	447,30 Kč	●
ESI8TM	73 mm	7,8 mm	35 bar	1-5	19	0,103 kg	8 mm	8	ks	447,30 Kč	●
ESI9TM	73 mm	7,8 mm	35 bar	1-5	19	0,104 kg	9 mm	9	ks	444,60 Kč	●
ESI10TM	73 mm	7,8 mm	35 bar	1-5	19	0,105 kg	10 mm	10	ks	471,60 Kč	●
ESI13TM	73 mm	7,8 mm	35 bar	1-5	19	0,108 kg	13 mm	13	ks	471,60 Kč	●