

RYCHLOSPOJKA ESI TRN PUSH-ON - Rychlospojka s přídržovací maticí DN 7,8 (7,2), (35 Bar)

Kód produktu: 34098



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Maximální průtok: 2000 L/min
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Zkrácená poznámka: Rovněž lze spojovat s konektory ES DN 7.2 i DN 7.4

Velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu (2000 l/min). Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm (stejně jako u Série DN 7,2). *D = tabulka obsahuje údaj o maximálním vnějším průměru trubičky, kterou lze aplikovat přes převlečnou matici. Jsou jednostranně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezů 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Šestihran	Provozní tlak	Celková délka	Určeno na hadici [mm]	D.*	Balení [MJ]	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESI58TQ	7,8 mm	19	35 bar	64 mm	5x8 mm	*D8 mm	1-5	5 mm	ks	440,10 Kč	●
ESI6TQ	7,8 mm	19	35 bar	64 mm	6x8 mm	*D8 mm	1-5	6 mm	ks	420,30 Kč	●
ESI6510TQ	7,8 mm	19	35 bar	69 mm	6,5x10 mm	*D10 mm	1-5	6,5 mm	ks	435,20 Kč	●
ESI8TQ	7,8 mm	19	35 bar	69 mm	8x10 mm	*D10 mm	1-5	8 mm	ks	426,70 Kč	●
ESI812TQ	7,8 mm	19	35 bar	68 mm	8x12 mm	*D12 mm	1-5	8 mm	ks	449,10 Kč	●
ESI913TQ	7,8 mm	19	35 bar	70 mm	8x12 mm	*D13 mm	1-5	9 mm	ks	455,00 Kč	●