STANDARD TRN LOCK DN 7,2 - Rychlospojka se zajišťovací objímkou a trnem 13 mm, Dn 7,2

Kód produktu: 34127

NOVINKA

- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch, kapalná média
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2

Univerzální rychlospojky DN 7,2 z mosazi MS 58 hladké pro přívod stlačeného vzduchu nebo kapalná média, např. na čištění a rekonstrukci kanalizace. Jednoduchá a účinná ochrana proti náhodnému rozpojení utažením pojistné matice (odpojení je možné pouze uvolněním pojistné matice). Připojení pro standardní rychlospojky řady DN 7.2, čep 12 mm. Pružiny, rozpěrný kroužek a kuličky jsou z nerezové oceli. Těsnění Perbunan (NBR).

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	Délka závitu	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES13TM	13	35 bar	13 mm	25 mm	55 mm	27 mm	0,075 kg	10	ks	232,00 Kč	